

Betonzange DARDA CC480



INKLUSIVE:

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Hohe Leistung für Innentkernung und vielseitige Abbrucharbeiten
- Geringe Emissionen in Bezug auf Geräusch, Erschütterung und Vibration
- Ideal für Arbeiten bei laufendem Betrieb oder in belebter Umgebung
- Passend für Bagger von 4 - 6 t

Deine Vorteile:

- 👍 **Effizient und sicher in sensiblen Arbeitsumgebungen**
- 👍 **Deutlich reduzierter Lärm- und Vibrationspegel**
- 👍 **Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Abbruchprojekte**
- 👍 **Erweiterbar für spezielle Anforderungen**
- 👍 **Schonend für umliegende Bausubstanz und Umgebung**

Technische Daten	
Länge	903 mm
Breite	857 mm
Höhe	330 mm
Öffnungsweite	460 mm
Gewicht	275 kg
Baggerklasse	4 - 6 t
Hydraulische Daten	
Anschlussdruck, min. / max.	175 bar / 250 bar
Ölstrom min. / max.	40 - 100 l/min
Arbeitsdruck	500 bar
Leistung	
Brechkraft A, max.	50 t
Brechkraft B, max.	68 t
Schneidkraft, max.	187 t
Schneidkapazität, max.	Durchmesser 30 mm

www.ms-attachments.de
info@ms-attachments.de

☎ 0177 36 94 132
05731 762 6565



...so geht Baustelle heute...
effizient | gemeinsam | stark

